



+

MICRO-TRILLADORA



MTr - 02 - MI

+

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL

- Cilindro-Cóncavo de dientes cónicos
- Cilindro-Cóncavo de barras metálicas
- Cilindro-Cóncavo de barras engomadas

CONJUNTO DE ZARANDA ACCIONADA POR EXCÉNTRICO

- Medida de zarandas a pedido

CONJUNTO DE VENTILACIÓN

- Ventilador axial de velocidad variable

CONJUNTO ELÉCTRICO

- Motor eléctrico 1/2 HP con variador de velocidad (Ventilador)

- Llave térmica de arranque
- Golpe de puño para parada de emergencia
- Suich de corte por apertura del cilindro
- Cable monofásico de 5 metros (conexión monofásica)

ESTRUCTURA

- Cuerpo de caño estructural
- Protectores de movimientos
- Sistema de traslado ruedas fijas y pivotantes
- Manijas

SISTEMA DE LIMPIEZA

- Cóncavo regulable y rebatible tipo tapa.
- Tapa superior rebatible de conjunto de zaranda

100%
INDUSTRIA
ARGENTINA

MEDIDAS

ANCHO	0,60 m.
ALTO	1,20 m.
LARGO	0,60 m.

* Medidas expresadas en metros

▶ Lona protectora y manual de uso

